

DIREKTHEIZUNG



Vorteile:

- **Sofortige & langanhaltende Wärme**
- **Mit Spezial-Speicherstein**
- **2-facher Sicherheitswächter**
- **Wandmontage**
- **Nur 7 cm Tiefe**
- **Option zur Internetregelung**

Baureihe VPS Wandkonvektor

- Unser Wandkonvektor mit Speicherstein
- Schnelle Wärme
- Wandmontage
- 16 zeitlose und moderne Modelle
- Mit umfangreichem Zubehör
- Mit der Eco-Steuerung auch über das Internet regelbar
- Mit Funkempfänger RF oder verschiedene Thermostate (optional)

Unser „Wandkonvektor“ VPS
Höhe: 45 cm
Tiefe: 7 cm




Mit „plus“
Thermostat



Mit „RF“
Empfänger



Speicherstein



Typenreihe	Leistung [Watt]	Abmessungen [cm]	Schutz-klasse
VPS 1000	1000	75 x 45 x 6,8	IP 24
VPS 1200	1200	75 x 45 x 6,8	IP 24
VPS 1500	1500	105 x 45 x 6,8	IP 24
VPS 2000	2000	105 x 45 x 6,8	IP 24
VPS 1000 plus	1000	75 x 45 x 6,8	IP 24
VPS 1200 plus	1200	75 x 45 x 6,8	IP 24
VPS 1500 plus	1500	105 x 45 x 6,8	IP 24
VPS 2000 plus	2000	105 x 45 x 6,8	IP 24
VPS 1000 RF	1000	75 x 45 x 6,8	IP 24
VPS 1200 RF	1200	75 x 45 x 6,8	IP 24
VPS 1500 RF	1500	105 x 45 x 6,8	IP 24
VPS 2000 RF	2000	105 x 45 x 6,8	IP 24
VPS 1000 H	1000	45 x 75 x 6,8	IP 24
VPS 1200 H	1200	45 x 105 x 6,8	IP 24
VPS 1000 H RF	1000	45 x 75 x 6,8	IP 24
VPS 1200 H RF	1200	45 x 105 x 6,8	IP 24

TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co. KG
Obere Hauptstraße 61 | 09232 Hartmannsdorf
Telefon: +49 (0) 3722 63370
Telefax: +49 (0) 3722 633720
info@technotherm.de | www.technotherm.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 06/16